

ifylles i tre ex och bifogas ansökan om lån eller ansökan om byggnadslov (blankett Kab nr 172).

Vid till-, på- eller ombyggnad eller annat arbete betr befintlig byggnad, beskrives dennas nuvarande skick samt anges vilka åtgärder som avses samt hur arbetet skall utföras.

Betr grund, väggar, bjälklag och tak skall fullständiga uppgifter lämnas om konstruktionssätt, material, fabrikat, ytbehandling, dimensioner, volymvikt, betongkvalitet, värme-, ljud- och vattenisolering. Ifråga om belånghållblock anges antal hållrader.

TEKNISK BESKRIVNING

☒ Nybyggnad ☐ Till-, på- eller ombyggnad ☐ Annat arbete

Inkom den

23 MAJ 1961

Kommun	Frätuna	Länsbeteckn	Sthlm	Fastighetsbeteckning	Vårdman 1:5-1
Sökandens namn	Olle O. Auli				
Sökandens adress och telefon	Vesay, 18, Sthlm Va 344520				
Grund Undergrundens beskaffenhet och mäktighet	Btg. plintar				
Grundläggningssätt					
Yttre grundmurar					
Värmeisolering					
Vattenisolering					
Sockel					
Dränring					
Inre grundmurar					
Väggar Yttreväggar i allmänhet och under fönster	2 1/2" plank (helstimmer) + 5 cm. rockwool + spånplatta.				
Innerväggar: bärande	Rejler och spånplatta.				
lägenhetsavskiljande					
trappomslutande					
mot ouppvärm. utrymme					
övriga					
Brandmurar					
Bjälklag Källarbjälklag	1 1/4" golvtävl., 7 1/2 cm rockwool + blindbotten.				
Mellanbjälklag					
Vindsbjälklag					
Bjälklag under badrum					
Altanbjälklag					
Balkonger					
Trappor					
Tak Yttertak, snedtak och hanbjälklag	Tegel, puss, panel, 7 1/2 cm rockwool, panel, och träfibersplatta.				